

Dziennik ustaw państwa

dla

królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych.

Cześć LXXXII. — Wydana i rozesłana dnia 21. sierpnia 1903.

Treść: (Nr 168—170.) 168. Rozporządzenie, dotyczące zmiany postępowania przy rozstrzyganiu sporów między stronami a c. k. komorami w przedmiocie wymierzania należytości cłowych. — 169. Obwieszczenie, dotyczące dopuszczenia wodomierzy typów IX a, XXXVII i XXXVIII do urzędowego uwierzytelniania. — 170. Obwieszczenie, dotyczące stanowczego dopuszczenia do urzędowego uwierzytelniania elektromierzy typów XLVIII, XLVIII a, LXII, LXIV, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX i LXXI, oraz pozwolenia na zastosowanie elektromierza typu LXI w przewodach dwufazowego prądu wirowego.

168.

Rozporządzenie Ministerstw skarbu i handlu z dnia 20. lipca 1903,

dotyczące zmiany postępowania przy rozstrzyganiu sporów między stronami a c. k. komorami w przedmiocie wymierzania należytości cłowych.

Celem skuteczniejszego przyspieszenia postępowania przy rozstrzyganiu sporów pomiędzy stronami a c. k. komorami w przedmiocie wymierzania należytości cłowych, przepisane rozporządzeniem z dnia 12. maja 1892, Dz. u. p. Nr. 78, zmienia się postanowienia §§ów 1. do 5. tego rozporządzenia jak następuje:

§. 1.

Jeżeli strona zastrzega sobie rekurs przeciw orzeczeniu urzędu cłowego, natenczas spisać należy dla stwierdzenia sporu ze stroną protokół, w którym strona przez położenie na nim także swego podpisu oświadcza, że sobie zastrzega wniesienie osobnego rekursu przeciw orzeczeniu celnemu w przeciągu dni 30tu lub że się wniesienia takiego rekursu zrzeka.

Urząd cłowy przedkłada protokół sporu — jeżeli strona nie zastrzega sobie wyraźnie wniesienia osobnego rekursu — w dniach trzech, zresztą zaś najpóźniej w trzy dni po wejściu rekursu, ze sprawozdaniem własnem, bezpośrednio c. k. Ministerstwu skarbu.

§. 2.

Jeżeli strona zastrzeżonego rekursu w ciągu dni 30tu po spisaniu protokołu w tym urzędzie cłowym, który wydał orzeczenie, nie wniesie, winien tenże urząd w ciągu trzech dni po upływie powyższego terminu zasięgnąć z urzędu decyzji wyższej instancji przedkładając protokół i uzasadnienie własnego postępowania bezpośrednio c. k. Ministerstwu skarbu.

§. 3.

Jeżeli strona rekursu sobie nie zastrzega, lecz dowiedziawszy się, że orzeczenie celne różni się od deklaracji, towar pierwotnie do importu zgłoszony do przechodu przeznacza, winien urząd cłowy w trzy dni po złożeniu deklaracji względem ponownego wywozu donieść o tym wypadku z urzędu bezpośrednio c. k. Ministerstwu skarbu.

Dotychczasowy §. 4. odpada zupełnie.

Dotychczasowy §. 5. (obecnie 4.) uzupełnić należy następującymi nowymi ustępami:

„Strona ma się w protokole sporu w myśl §u 1. spisany wyraźnie zobowiązać, że na wypadek, gdyby orzeczenie urzędu cłowego potwierdzono, poniesie kosztą fachowego badania powziętych urzędowo próbek, którego potrzeba w toku postępowania by się okazała.

„Strona winna dalej oświadczyć, czy się zrzeka zwrotu pobranych urzędowo próbek lub nie.“

Reszta przepisów powołanego na wstępie rozporządzenia (§§. 6. do 11.) pozostaje bez zmiany.

Böhm wlr.

Call wlr.

169.**Obwieszczenie Ministerstwa handlu z dnia 5. sierpnia 1903,**

dotyczące dopuszczenia wodomierzy typów IX a, XXXVII i XXXVIII do urzędowego uwierzytelniania.

Na zasadzie ustawy z dnia 23. lipca 1871, Dz. u. p. Nr. 16 z r. 1872 i w wykonaniu przepi-

sów o urzędowym sprawdzaniu i uwierzytelnianiu przyrządów do mierzenia konsumpcji wody, ogłoszonych rozporządzeniem Ministerstwa handlu z dnia 8. lipca 1902, Dz. u. p. Nr. 146. pozwolił Dyrektor c. k. Komisji głównej miar i wag przyjmować wodomierze typów IX a, XXXVII i XXXVIII, których znamiona zawarte są w następującej tabeli, do urzędowego sprawdzania i cechowania.

Dokładny opis poszczególnych typów później będzie ogłoszony.

Typ wodomierza	Oznaczenie	Z n a m i o n a	Urzędowa plombatura, ilość plomb
IX a	Wodomierz o biegu suchym	Jak typ IX, ze zmienioną postacią dolnej części puszeki i zbiornika na szlam. Obie części puszeki ześrubowane są ze sobą gwintem. Przedstawiony przez firmę „H. Meinecke, Wien.“	2
XXXVII	Wodomierz o biegu suchym	Jak typ XVII; tylko komora ruchadła jest z dołu otwarta a dla odpływu wody z cylindra reakcyjnego umieszczono kilka otworów odpływowych. Przedstawiony przez firmę „G. Bernhardt's Söhne, Wien.“	1
XXXVIII	Wodomierz o biegu suchym	Jak typ XIX, z inaczej ukształtowanym kołem skrzydlatem. Obie części skrzynek ześrubowane są zapomocą gwintu. Przedstawiony przez firmę „A. G. Spanner, Wien.“	2

Call wir.

170.**Obwieszczenie Ministerstwa handlu z dnia 6. sierpnia 1903,**

dotyczące stanowczego dopuszczenia do urzędowego uwierzytelniania elektromierzy typów XLVIII, XLVIII a, LXII, LXIV, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX i LXXI, oraz pozwolenia na zastosowanie elektromierza typu LXI (porów. Dz. u. p. Nr. 112 z r. 1903) w przewodach dwufazowego prądu wirowego.

Na zasadzie ustawy z dnia 23. lipca 1871, Dz. u. p. Nr. 16 z r. 1872 i w wykonaniu przepisów o urzędowym sprawdzaniu i uwierzytelnianiu elektromierzy (rozdział V, punkt 22) ogłoszonych rozporządzeniem Ministerstwa handlu z dnia 4. lipca 1900, Dz. u. p. Nr. 176, ogłasza się co następuje:

Dyrektor c. k. Komisji głównej miar i wag pozwolił stanowczo przyjmować do urzędowego sprawdzania i cechowania aprobowane już przedtem prowizorycznie elektromierze typów XLVIII (porów. Dz. u. p. Nr. 146 z r. 1901), LXII i LXIV (porów. Dz. u. p. Nr. 112 z r. 1903, oraz elektromierze typów XLVIII a, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX i LXXI.

Nadto zezwolił Dyrektor c. k. Komisji głównej miar i wag by elektromierz typu LXI (porów. Dz. u. p. Nr. 112 z r. 1903), który dotąd wolno było stosować tylko w przewodach trójfazowego prądu wirowego stosowano odtąd także w przewodach o dwufazowym prądzie.

Znamiona dopuszczonych typów elektromierzy obejmuje poniżej podana tabela; szczegółowy ich opis później będzie ogłoszony.

Typ elektromierza	Aprobowany		Oznaczenie	Rodzaj prądu	System przewodowy	Znamiona	Urządowa plomba, ilość plomb
	stanowczo	próbowo					
XLVIII	1	.	Elektromierz Hummła (Monachium)	Prąd zmienny	Dwuprzewodowy	Jak typ XII, wypróbowany jednak i uwierzytelniony dla przewodów prądu zmiennego. Przedstawiony przez przemysłowe Towarzystwo akcyjne „Lux'sche Industrie-werke“ w Monachium.	2
XLVIII a	1	.	Elektromierz Hummła (Monachium)	Prąd zmienny	Dwuprzewodowy	Jak typ XLVIII, ale z dostępnym kolektorem. Przedstawiony przez przemysłowe Towarzystwo akcyjne „Lux'sche Industrie-werke“ w Monachium.	2
LXI	1	.	Elektromierz Thomsona	Prąd wirowy	Dwu- i trójfazowy	Co do znamion tego typu porów. Dz. u. p. Nr. 112 z r. 1903. Typ ten dotąd tylko dla przewodów o trójfazowym prądzie wirowym dopuszczony pozwolono odtąd stosować także w przewodach o dwufazowym prądzie wirowym.	2
LXII	1	.	Elektromierz Hummła (Powszechna Spółka elektryczna)	Prąd stały	Trójpzrewodowy	Elektromierz motorowy z wirującą zbroją jak u typu XLIII, zastosowany jednak do urządzeń trójpzrewodowych i dlatego w dwie cewki prądu głównego zaopatrzone. Przedstawiony przez Spółkę akcyjną dla potrzeb elektrycznych we Wiedniu.	1
LXIV	1	.	Elektromierz motorowy	Prąd stały	Dwuprzewodowy	Jak typ XXXV, elektromierz amperogodzinowy. Przedstawiony przez Spółkę akcyjną dla potrzeb elektrycznych we Wiedniu.	1
LXVII	1	.	Elektromierz Schuckerta	Prąd stały	Dwuprzewodowy	Elektromierz motorowy podobnie jak typ XII, ale z jedną tylko cewką na prąd użytkowy; kształt puszeki jak u typu XIV a. Przedstawiony przez austriackie przedsiębiorstwo „Schuckertwerke“ we Wiedniu.	2
LXVIII	1	.	Elektromierz zwrotny	Prąd stały	Dwuprzewodowy	Elektromierz motorowy z kotwicą zwrotną, której przestawienie wprawia w ruch liczydło. Przedstawiony przez praską Spółkę elektryczną, W. Suchanek & Comp. w Pradze.	2
LXIX	1	.	Elektromierz motorowy	Prąd stały	Trójpzrewodowy	Elektromierz motorowy z dwójdzielnym komutatorem, tarczą hamulcową w formie ósemki i żelazną nasadką na osi liczydła. Przedstawiony przez Spółkę akcyjną dla potrzeb elektrycznych we Wiedniu.	1

Typ elektro- mierzy	Aprobo- wany		Oznaczenie	Rodzaj prądu	System prze- wodowy	Znamiona	Urządowa pło- batura, ilość plomb
	stanow- czo	prówo- zycznie					
LXX	1	.	Elektromierz Schuckerta	Prąd stały	Trójprze- wodowy	Elektromierz motorowy jak typ LXVII tylko zastosowany dla urządzeń trój- przewodowych i skutkiem tego z po- dwójnym zwojem na jednej z cewek głównego prądu. Przedstawiony przez austriackie zakłady Schuckerta we Wiedniu.	2
LXXI	1	.	Elektromierz Ferraris'a	Prąd zmienny	Dwuprze- wodowy	Elektromierz motorowy według zasady Ferraris'a o dwóch polach różnofazo- wych przez prąd użytkowy utworzonych. Przedstawiony przez „Danubią”, wiedeń- ską Spółkę akc. wyrobu przyrządów do fa- bryk gazu, oświetlania i pomiarów.	1

Call wlr.